



## CONFORT LÍNEA AK

- ✓ Diseño robusto y compacto
- ✓ Mínimo mantenimiento
- ✓ Montaje a treves de la pared
- ✓ Diseñados para operar en Shelters, Tableros y Salas de Control
- ✓ Capacidades desde 3,6 Kw/h hasta 8,2 Kw/h
- ✓ Preparados para trabajar las 24hs, los 365 días del año
- ✓ Versiones Frio y Frio/ Calor
- ✓ Heavy Duty



### INCLUYE

- ✓ Tablero para termostato de ambiente de 24V
- ✓ Filtros de aire lavables
- ✓ Grilla de doble deflexión

# WESTRIC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AK				
Modelo	300	500	500	700
VERSIÓN	FRÍO / FRÍO CALOR POR RESISTENCIAS			
Capacidad en Refrigeración (kW)	3,4	5,4		7,8
Capacidad en Calefacción (kW)	2,5			
Caudal de aire (m <sup>3</sup> / min)	12	22		28
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz - 1 F		380 V - 50 Hz - 3 F	
Consumo eléctrico total (KW)	1,7	2,3		3,2
Comando	Termostato de Ambiente ó secuenciador (no incluido)			
Refrigerante	R-410A			
Dimensiones	Ancho (mm.)	820		
	Alto (mm.)	570		
	Profundidad (mm.)	950		
Peso (Kg)	105	114		145
Ventilador	Tipo	Centrífugo		
	Cantidad	2		
	Diámetro (mm.)	Ø 180 x 203		
	Acoplamiento	DIRECTO		
Motor	Alimentación	220 V - 50 Hz - 1 F		
	RPM	1.300		
	Consumo (Kw)	0,11	0,14	0,24
	Corriente (A)	0,6	0,75	1,2
<b>DATOS ADICIONALES</b>				
Filtro de Aire	Tipo	Lavables		