



## CONFORT LÍNEA EM/UM

- ✓ Distintas configuraciones de inyección y retorno de aire
- ✓ Funcionamiento Silencioso
- ✓ Capacidad 21000 Kcal/h
- ✓ Ideal para acondicionar ambientes comerciales o residenciales
- ✓ Descarga de aire por conductos
- ✓ Versiones Frío y Frío-Calor por bomba (EM)
- ✓ Se combina con unidades condensadoras de la línea CX (EM)
- ✓ Se combina con unidades enfriadoras de la línea EL (UM)



### INCLUYE

- ✓ Tablero para termostato de ambiente de 24V
- ✓ Ventiladores centrífugos de transmisión directa
- ✓ Filtros de aire lavables

# WESTRIC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EM/UM		
Modelo	007	
VERSIÓN	FRÍO / CALOR A RESISTENCIAS	
Capacidad en Refrigeración <b>(TR)</b>	7	
Capacidad en Calefacción <b>(Kcal/h)</b>	21.300	
Caudal de aire <b>(m<sup>3</sup>/ min)</b>	85	
Alimentación eléctrica	220 V - 50 Hz - 1 F	
Consumo eléctrico total (sin resist.) <b>(kW)</b>	0,78	
Comando	Termostato de Ambiente o secuenciador (no incluido)	
Refrigerante	R-410A / *AGUA	
Dimensiones	Ancho <b>(mm.)</b>	1.220
	Alto <b>(mm.)</b>	1.145
	Profundidad <b>(mm.)</b>	560
Peso <b>(Kg)</b>	105	
Ventilador	Tipo	Centrífugo
	Cantidad	2
	Diámetro <b>(mm.)</b>	Ø259 x 254
	Acoplamiento	DIRECTO
Motor	Alimentación	220 V - 50 Hz - 1 F
	RPM	920
	Consumo <b>(Kw)</b>	0,78
	Corriente <b>(A)</b>	3,6
<b>DATOS ADICIONALES</b>		
Filtro de Aire	Tipo	Lavable
Cañerías de Interconexion	Succión	7/8" / *1" (entrada)
	Descarga	1/2" / *1" (salida)

NOTA \* *Dato correspondiente a equipo fan coil (UM-007)*