



CONFORT LÍNEA ER

- ✓ Funcionamiento Silencioso
- ✓ Diseño Modular
- ✓ Ideales para hospitales de campaña
- ✓ Amplias opciones de Filtrado
- ✓ Desde 7 m³/min hasta 28 m³/min

INCLUYE

- ✓ Ventiladores EC
- ✓ Control de caudal constante (opcional)
- ✓ Lámpara UV (opcional)
- ✓ Ruedas para desplazamiento

WESTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	UNIDAD	ER-002	ER-003
TIPO	-	MODULO DE FILTRADO Y PURIFICADO DE AIRE	
MARCA	-	WESTRIC	
NORMA DE FABRICACION	-	IRAM-ISO - 9001:2015	
ORIGEN	Pais	ARGENTINA	
ALIMENTACION	-	220V – 50Hz – 1F	380V – 50Hz – 3F
CAUDAL DEL AIRE DE REFERENCIA	m ³ / min	15	28
NIVEL DE PRESION SONORA	dB	64dB	66dB
CONSUMO TOTAL	W	500 W	1.180 W
ANCHO	mm.	760	
ALTO	mm.	1470	
PROFUNDIDAD	mm.	760	
UBICACIÓN	-	Interior	
PESO DE LA UNIDAD	Kg.	195	
FILTROS DE MEDIA EFICIENCIA			
MODELO	-	MARK 80	
EFICIENCIA	-	G4	
TIPO	-	Descartable	
MEDIDAS	Pulg.	24 x 24 x 2"	
CANTIDAD	Nº	1	
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA			
EFICIENCIA (DIN-779)	-	F6 / F8 / F9	
TIPO	-	Descartable	
MEDIDAS	Pulg.	595 x 595 x 95	
CANTIDAD	Nº	1	
CONTRAPRESION DE RECAMBIO	PA	380 Pa	
FILTROS HEPA			
MODELO	-	HEPA H13	
TIPO	-	Descartable	
MEDIDAS	mm.	610 x 610 x 150	
CAUDAL MAXIMO ADMITIDO	m ³ /h	1700 m ³ /h (28m ³ /min)	
CONTRAPRESION DE RECAMBIO	PA	500 Pa	
CANTIDAD	Nº	1	
VENTILADOR			
TIPO	-	Ventilador EC	
ALIMENTACIÓN	-	220V – 50Hz – 1F	380V – 50Hz – 3F
DIAMETRO	mm.	250	250
CANTIDAD	Nº	1	1
RPM MÁXIMA	RPM	3.080 rpm	4.100 rpm
CONSUMO	W	500 W	1.180 W
CORRIENTE	A	2,3 A	1,8 A
FUNCIÓN DE CAUDAL CONSTANTE	Si/No	Opcional	
LAMPARAS UV			
TIPO	-	LAMPARA GERMICIDA UVC	
ALIMENTACION	VCA	24	
RANGO	-	254nm	